

Cev za vroč zrak z nastavljivo dolžino 24-150 cm
 Stranski ročaji in kolesa za lažje prenašanje
 Vrsta in teža hladilnega sredstva: R290 (170 g)
 Vhodna moč 1005 W
 Dolžina dovodnega kabla: 1,8 m

Informacijski list (pripravljen v skladu z Uredbo EU 626/2011)		
Opis	Mark	Vrednost
Blagovna znamka	-	Salente
Oznaka modela	-	SummerICE 9
Hladilno sredstvo	vrsta/teža	R290/170 g
Potencial globalnega segrevanja*	GWP	3
Nazivni vhodni hladilni tok	PEER	1.005 kW
Nazivna vhodna toplotna moč	PCOP	-
Nazivna hladilna zmogljivost	PRATED	2,6 kW (9000 BTU/uro)
Nazivna ogrevalna zmogljivost	PRATED	-
Nazivni hladilni faktor	EERrated	2,6
Nazivni grelni faktor	COPrated	-
Raven zvočne moči	LWA	65 dB(A)
Hrup		52/54 dB
Poraba električne energije med hlajenjem	QSD	1.005 kW
Poraba električne energije med ogrevanjem	QSD	-
Poraba energije v stanju pripravljenosti	PSB	0,5 W
Poraba energije, ko je termostat izklopljen	CTU	-
Pretok zraka	-	340 ^{m3/h}
Zmogljivost razvlaževanja	-	24 l/dan
Priporočena prostornina prostora	-	31-53 ^{m3}
Priporočena površina sobe	-	12-20 ^{m2}
Fleksibilna cev za odvod toplega zraka	dolžina/premer	24-150 cm/15 cm

Hitrost ventilatorja		1200/1000 vrtljajev na minuto.
Energijski razred	hlajenje/ogrevanje	A
Nazivna napetost in frekvenca	-	220-240 V~/50 Hz
Nazivni tok	-	4,5 A
Dimenzije izdelka	Š × V × D	315 × 698 × 310 mm
Dimenzije pakiranja	Š × V × D	380 × 875 × 356 mm
Teža posameznega izdelka	net	22,5 kg
Teža izdelka z embalažo in dodatki	bruto	26 kg
Producent	Abacus Electric, s.r.o., št. 2, 370 01 Planá, Češka republika	
Dobavitelj za češki trg	Abacus Electric, s.r.o., št. 2, 370 01 Planá, Češka republika	
Kontakt za dodatne informacije	www.salente.cz	

* uhajanje hladilnega sredstva prispeva k podnebnim spremembam. Hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) bi v primeru izpusta v ozračje manj prispevalo h globalnemu segrevanju kot hladilno sredstvo z višjim GWP. Ta oprema vsebuje hladilno sredstvo z GWP 2088. To pomeni, da bi bil vpliv 1 kg tega hladila na globalno segrevanje v obdobju 100 let trikrat večji kot vpliv 1 kg_{CO2}, če bi ga izpustili v ozračje. Ne posegajte v hladilni krog in izdelka ne razstavljajte sami, vedno se posvetujte s strokovnjakom.

Opomba...: Oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki jih zajema Kjotski protokol.

Stopnja zaščite pred električnim udarom

Razred I - Zaščita pred električnim udarom je zagotovljena z osnovno izolacijo in priključitvijo neživih delov naprave na zaščitni vodnik omrežja.